ADAC-Kurztest

Opel Manta L 1,9 S



Hier das Urteil des ADAC:

+ Karosserie

Zweitüriges Coupé. Große weitöffnende Türen. Ein-Schlüssel-System. Gute Verarbeitung.

O Kofferraum

Für die Fahrzeugklasse ausreichend großer, befriedigend zugänglicher Kofferraum. Deckel nur mit Schlüssel zu öffnen.

+ Innenraum

Vorn großes Platzangebot im Innenraum und guter Ein- und Ausstieg. Große, gut geformte Vordersitze. Haltegriffe für Beifahrer. Ausreichende Ablagen.

+ Bedienung und Sicht

Gute Sitzposition. Lenkrad und Schalthebel gut, Pedale befriedigend angeordnet. Geringe Bremspedalkraft. Alle anderen Bedienungselemente sehrguterreichbar. Leichtgängige, exakte Schaltung. Sehr gute Scheibenwischer- und -wascherfunktion, einschließlich Wisch-/Waschautomatik. Keine Kontrolleuchten für Standlicht und Abblendlicht. Übersichtliche Instrumente. Gute Sicht nach vorn und hinten, befriedigende Sicht zur Seite. Keine Scheinwerferleuchtweiten-Regulierung.

+ Sicherheit

Außen gut entschärfte Karosserie. Glattflächige Konturen im Innenraum. Lenkrad mit umschäumtem Kranz und Prallfläche. Sicherheitslenksäule. Aufprallsichere Tankanordnung über der Hinterachse. Verbundglas-Frontscheibe auf Wunsch ohne Aufpreis lieferbar.

+ Motor, Getriebe, Fahrleistungen

Vibrationsarmer, laufruhiger Motor. Gute Fahrleistungen.

+ Verbrauch und Tank

Gemessen am Wagenformat und den Fahrleistungen günstiger Verbrauch. Ausreichendes Tankvolumen.

+ Fahrverhalten

Handliches Fahrzeug mit sehr sicherem, neutralem Fahrverhalten. Guter Geradeauslauf. Sehr exakte Lenkung. Befriedigende Bremsen.

+ Fahrkomfort

Ausgewogene, sportlich-straff abgestimmte Federung und Dämpfung. Niedriges Geräuschniveau im Innenraum.

+ Heizung und Lüftung

Gute Bedienungselemente für Heizung und Lüftung. Kräftiges Gebläse. Gute Heizwirkung und Entfrostung der Scheiben.

Ausstattung

Enthält die für diese Fahrzeugklasse notwendige Grundausstattung.

Opel Manta L 1,9 S

Technische Daten

Motor

Lage/Anordnung
Zylinderanzahl/Anordnung
Hubraum
Leistung
Drehmoment
Verdichtung

Verdichtung Kühlung Nockenwelle, Anzahl und Lage Vergaser

Elektrische Anlage Lichtmaschine

Batterie

Kraftübertragung Radaufhängung

vorne

Bremsen vorne/hinten Verstärker Bremskraftregler

Lenkung Bereifung

Maße und Gewichte

Länge
Breite
Höhe
Radstand
Leergewicht
Zuladung
Zulässiges Gesamtgewicht
Anhängelast gebremst
Kofferraumvolumen
Füllmenge Kraftstoffbehälter

Wendekreis links/rechts

Fahrleistungen

Höchstgeschwindigkeit Beschleunigung 0–100 km/h Uberholvorgang 60–100 km/h Elastizität im 4. Gang 60–100 km/h Verbrauch pro 100 km Servicestationen in Deutschland Kaskoschadensklasse VK/TK

Preis

(unverbindl. Preisempfehlung)

4-Takt-Otto vorn/längs 4/Reihe 1875 cm³ 66,5 kW (90 PS) bei 4800/min 147,5 Nm (15 kpm) bei 2600–3800/min 8,8 Wasser 1, obenliegend

Drehstrom/540 Watt

Register

Hinterradantrieb, 4-Gang-Getriebe, a. W. Automatik

Querlenker, Schraubenfedern, Stabilisator Starrachse, Schraubenfedern, Stabilisator

Scheiben/Trommeln serienmäßig serienmäßig

Zahnstange

165 SR 13

4445 mm 1670 mm 1330 mm 2518 mm 1000 kg 370 kg 1370 kg 1300 kg 410 l

10.8 m/10.6 m

172 km/h 121 s 8,4 s im 2. und 3. Gang 13,1 s 10,5–12,5 l Super ca. 2370 18/20

13767 DM

Die Testfahrt wurde mit einem vom Hersteller bzw. Importeur bereitgestellten Fahrzeug durchgeführt. Während des Tests war der Wagen mit 2 Personen und Gepäck belastet.

Stand: Juli 77